

U-POL

PRODUCTS

ACID #8

Primer di adesione in spray

Descrizione

ACID #8 è un primer grigio monocomponente senza cromati, in aerosol, pronto da utilizzare nella preparazione delle superficie scoperte di metallo prima della verniciatura, promuovendo l'adesione della vernice ed evitando la ruggine.

Preparazione della superficie

ACID #8 è indicato per l'impiego su:-

- Metallo nudo.
- Alluminio
- Acciaio galvanizzato oppure rivestito con zinco.
- Vernice.
- Stuchi poliestere e lana di vetro.

Pulire ed sgrassare la superficie. Carteggiare con carta P280-P320. Pulire ed sgrassare nuovamente.

Modalità d'impiego

Agitare l'aerosol prima dell'utilizzo per un minimo di 2 minuti.

Posizionare lo spray a 25cm dalla superficie che deve essere trattata. Spruzzare mani uniformi e leggere.

Applicare 1-2 mani.

Permettere 3-5 minuti di evaporazione tra le mani.

Tempo di Essiccamento

Permettere 10-20 minuti prima della verniciatura.

Il tempo di essiccamento dipende dallo spessore del primer applicato, dall'umidità e dalla temperatura.

Sopra verniciatura

ACID #8, in condizioni normali, può essere verniciato direttamente senza carteggiatura. Se necessario,

ACID #8 può essere coperto con fondo di riempimento prima della verniciatura.

Codice Prodotto

ACID/AL - 450ml aerosol.